

## 玻璃包装用---纸箱项目

一、项目名称：纸箱

二、年度使用数量：75 万m<sup>2</sup>

三、项目用途：玻璃包装箱

四、纸箱技术质量要求：

类别	物料名称	性能名称	单位//8	公差范围（面里纸重为 400g 以下）
性能要求	单瓦楞纸	含水率	%	≤11%
		耐破强度	kgf/cm <sup>2</sup>	8
		戳穿强度	kg-cm	50
		边压强度	kgf/cm	4
		粘合强度	kgf/楞•10cm	6
	双瓦楞纸	含水率	%	≤11%
		耐破强度	kgf/cm <sup>2</sup>	12
		戳穿强度	kg-cm	90
		边压强度	kgf/cm	6
		粘合强度	kgf/楞•10cm	6
尺寸要求	1. 尺寸偏差：厚度不低于 3.5mm、长度公差±5mm、宽度公差±5mm 2. 缝线针距为 15±3mm, 线粗:0.5 + 0.25mm 3. 止口叠差≤3mm 4. 缝线至纸箱边缘的留边距离为：10±2mm; 5. 每 1m 的单张瓦楞纸上，不得大于 20mm 的曲翘； 6. 纸箱最尺寸 300*400，最大尺寸 1500*900；			
外观要求	1. 瓦楞纸板粘结牢固，瓦楞规整，无脏污、裂纹、折痕等有碍使用的缺点； 2. 外观规整，无脏污、裂纹、折痕等有碍使用的缺点，印刷字体清晰不易脱落，线路平直且无杂乱线头，针距均匀等。			

五、缝线纸箱两面示意图（最终以我司提供的图纸要求制作）



六、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 7 天；

七、供货要求：纸箱边部需要缝线，要求产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的纸箱。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产；

八、生产厂家要求：

- 8.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次纸箱、纸板原材料相关 PPT 质检合格说明；
- 8.2. 提供厂家《质量管理体系认证书 ISO9001》和《环境管理体系认证书 ISO14000》等文件；
- 8.3. 提供现场纸箱、纸板生产、储存及周转能力证明；
- 8.4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工；

九、材料报价要求：

参照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

物料名称	规格	年约用量（m <sup>2</sup> ）	单价(元/m <sup>2</sup> )	备注
纸箱	详见订货通知单	75 万		

十、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商根据要求提供相关资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com

十一、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐，联系电话：0769-85012456。