

PVB 隔离包装用—隔离膜项目

一、项目名称：PVB 隔离膜—高线性 PE 膜

二、年度使用数量：220 吨

三、项目用途：隔离 PVB 的包装材料

四、PVB 隔离膜质量要求：

| 序号 | 项目名称 | 要求 |
|----|-----------|--|
| 1 | 规格 | 与订单一致 |
| 2 | 门幅宽度 | 宽度上偏差 10 毫米、下偏差零毫米 |
| 3 | 收卷长度 | 1950m（公差+5m） |
| 4 | 薄膜花纹 | 棱型、粗纹 |
| 5 | 薄膜厚度（真厚度） | 0.03mm+0.005mm |
| 6 | 纸筒内径 | 76 毫米正负 2 毫米 |
| 7 | 外观 | (1) 表面平整无皱褶； (2) 大于 0.5×0.5 毫米色点、晶点每平方米少于 2 个； (3) 无明显色差、油污、蚊虫以杂质； (4) 端面整齐，无毛刺，错位少于 2 个毫米，无接头； |
| 8 | 断裂拉伸力（纵向） | ≥10N |
| 9 | 断裂拉伸力（横向） | ≥7N |
| 10 | 断裂伸长率（纵向） | ≥150% |
| 11 | 断裂伸长率（横向） | ≥150% |
| 12 | 包装要求 | 外包装密封结实，标识清楚，相同型号包装大小统一 |
| 13 | 包装标识 | 外标识完好字体清晰，内容必须有规格，生产日期有效使用和 QC 章。 |

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 10 天。

六、供货要求：PVB 隔离膜产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内

更换符合质量标准的 PVB 隔离膜。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次 PVB 隔离膜相关质检合格报告；
- 7.2. 提供厂家《质量管理体系认证书 ISO9001》和《环境管理体系认证书 ISO14000》等文件；
- 7.3. 提供现场 PVB 隔离膜生产、储存及周转能力证明；
- 7.4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：参照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

PVB 隔离膜价格由两部份组成，即原料+加工费（即：原材料为 PVA 全新料，原材料基价以权威网站公布的均价为基价）。

| 物料名称 | 年约用量（吨） | 原材料单价（元/吨） | 加工费单价（元/吨） |
|---------|---------|------------|------------|
| PVB 隔离膜 | 220 | | |

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐，联系电话：0769-85012456。